








№	Фото	Наименование/Описание	Вес Объем	штук в коробке	Цена у.е. за шт
1		Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная РАСШИРЯЮЩАЯ APEL FOAM.	650гр. 750 мл	16	3,50
		<i>Предназначена для монтажа широких швов окон, дверей, термо и звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3, выработка до 45 л, время отлипа 8 -11 минут, время резки 60-80 минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до +100С. Срок годности 12 месяцев.</i>			
2		Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная ЗАПОЛНЯЮЩАЯ APEL FOAM.	860 гр. 750 мл	16	4,43
		<i>Предназначена для монтажа узких швов окон, дверей, термо и звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3, выработка до 45 л, время отлипа 8 -11 минут, время резки 60 -80 минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до +100С. Срок годности 12 месяцев.</i>			
3		Пена профессиональная монтажная полиуретановая однокомпонентная ЗАПОЛНЯЮЩАЯ APEL	860 гр. 750 мл	16	4,64
		<i>Предназначена для монтажа узких швов окон, дверей, термо и звукоизоляции. Тех. параметры: плотность 20/25 кг/м3, выработка до 45 л, время отлипа 8-11 минут, время резки 60-80 минут, время высыхания 24 часа, теплостойкость от -40С до +100С. Срок годности 12 месяцев.</i>			
4		Очиститель пены APEL PU FOAM CLEANER.	600 мл	16	3,04
		<i>Предназначена для удаления не отвердевшей полиуретановой пены и клея. Тех. параметры:плотность 0,78гр/см3. Срок годности 24 месяца.</i>			
5		Клей ПВА MITRE APEL PVA D3 TUTKAL	700 гр	24	2,86
		<i>Гомополимер ПВА, соответствующий стандарту D3, образуя прочный слой в виде прозрачной пленки, используется для склеивания цельных деревянных конструкций и мебельных каркасов. Обеспечивает эффективное склеивание даже в условиях высокой влажности</i>			
6		ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ APEL MARIN	600 гр	24	4,29
		<i>Однокомпонентный, готовый к применению клей и используется для склеивания таких материалов как дерево, металл,пластмассы итд. к поверхностям, которые требуют обеспечения устойчивости к воздействию воды.Срок годности 24 месяца.</i>			
7		Клей 2-ух компонентный MITRE APEL	200мл+ 50гр	50	2,68
		<i>Состоит из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Применяется для быстрого склеивания МДФ, ЛДСП, СТЕКЛА, МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ОРГСТЕКЛО ИТД. Срок годности 24 месяца.</i>	400мл+ 100гр		

8		<p>Герметик высокотемпературный APEL GM700 красный</p> <p>Готовый к применению герметик кислотной вулканизации промышленного назначения для работ по герметизации соединений, подвергающихся воздействию высоких температур, при сборке и ремонте насосов и моторов, при монтаже и ремонте систем отопления, дымоходов, кухонных плит и духовых шкафов.</p>	280 мл 365 гр	24	3,04
9		<p>Герметик для зеркал APEL MS700 прозрачный</p> <p>Высококачественный однокомпонентный химически-нейтральный клей-герметик, созданный на силиконовой основе и служащий для приклеивания зеркал. Имеет универсальные показатели приклеивания как к пористым, так и непористым поверхностям, в частности к: бетону, камню, мрамору, бетону, штукатурке, алюминию, ПВХ, дереву, керамической плитке, стеклу и т.д.</p>	280 мл 320 гр	24	3,07
10		<p>Герметик силиконовый универсальный APEL SILICON. Цвета: белый и прозрачный</p> <p>Профессиональный однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептические вещества препятствующие образованию плесени, что позволяет использовать герметик в помещениях с повышенной влажностью. Применяется при работе как внутри помещения, так и на улице.</p>	280 мл 310гр	24	2,14
11		<p>Герметик для аквариумов APEL AS700 прозрачный</p> <p>Герметик соответствующий всем требованиям для изготовления и ремонта аквариумов. Готовый к применению однокомпонентный силиконовый герметик ацетоксильного отверждения. Под воздействием влажности воздуха превращается в нетоксичный уплотнитель, обеспечивающий превосходное склеивание стекла и многих других непористых материалов.</p>	280 мл 320 гр	24	2,89
12		<p>Жидкие гвозди APEL PU CIVI. Сверхпрочный клей с заполняющим эффектом. Прозрачный</p> <p>Предназначен для склеивания с большим количеством материалов таких как дерево, металл, полихлорвинил, полистер, гипс, кирпич, камней, керамической плитки итд. Предел прочности 85-95 кг/см2 Соответствует D4 согласно DIN EN 204. Срок годности 24 месяца.</p>	300 гр	30	4,36
13		<p>Герметик силиконовый универсальный Selsil SILICON. Цвета: серый, коричневый, черный</p> <p>Предназначен для широкого спектра строительных и монтажных работ. Тех. описание: система отверждения ацетоксильная, плотность 0,97 г/мл, время отлипа 15 минут, рабочая температура +5 С - 40 С, теплоустойчивость -30 С +120 С.</p>	280 мл 310гр	25	2,32
14		<p>Жидкие гвозди Selsil CIVI</p> <p>Универсальный строительный высококачественный клей на акриловой основе для широкого ряда строительных материалов. Обеспечивает прочное долговечное соединение. Позволяет корректировать положение склеиваемых поверхностей в течение 10 минут до начала схватывания. Можно окрашивать дисперсионными красками.</p>	300 мл 520 гр	25	2,82